

LES + SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 24 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres). Embouts d'extrémité crantés antidérapants.



Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).

LES + CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 30 x 30 mm.



FACILE D'ACCÈS


Espacement de 28 cm entre les échelons.



LE + MANIPULATION

ERGONOMIQUE

Profilé des montants en demi os. Montants non rectangulaires (bonne ergonomie pour la paume de la main).



ÉCHELLE SIMPLE ULTRA PRO

L'échelle simple et robuste !

EXTÉRIEUR

Laver les vitres...

HAUTEUR D'ACCÈS de 3,30 m à 5,57 m



ÉCHELLE SIMPLE > ULTRA PRO



UTILISATEURS

Hauteur d'accès maxi (m)	Nombre d'échelons	Largeur avec embase montée (cm)	Poids (kg)
3,30	8	35*	4
3,86	10	35*	5
4,42	12	71	6,5
5,01	14	81	7,4
5,57	16	91	8,4

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
01210608	3178740188245	240	35	5,6	24
01210610	3178740188252	296	35	5,6	24
01210612	3178740188269	352	35**	6,6	24
01210614	3178740188276	411	35**	6,6	24
01210616	3178740188283	467	35**	6,6	24

* Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base.

** L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.