

LES + MANIPULATION

FACILE À MONTER

Structure prémontée. Sans outil.
Systèmes quart de tour avec poignée intégrée.

MONTAGE ULTRA RAPIDE

3 minutes pour Presto 3.

7 minutes pour Presto 4,5.

13 minutes pour Presto 6,5.

FACILE À DÉPLACER

4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm.
Stabilisateurs repliables et escamotables.
Verrouillage de la trappe pour le transport.

LE + CONFORT

① PRATIQUE

Porte-outils.

LES + SÉCURITÉ

RASSURANT

Plateau avec 2 crochets anti soulèvement.

SÉCURISANT

Plateau bois antidérapant de 133 x 50 cm.
Trappe d'accès de 56 x 49 cm (Presto 4,5 et Presto 6,5).

② STABLE

4 stabilisateurs avec sabots antidérapants (Presto 4,5 et Presto 6,5).
Freins sur les roues.



ÉCHAFAUDAGE PRESTO BRICO

L'échafaudage au montage illico Presto !

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Ravaler une façade...

HAUTEUR
DE TRAVAIL
jusqu'à
6,54 m



MODULABLE

Plateaux réglables
tous les 30 cm

Décalage de
niveau possible



de ± 6,54 m
à ± 2,30 m

30 cm maxi pour
Presto 3 et 4,5
60 cm maxi pour
Presto 6,5

UTILISATEURS

	Hauteur de travail maxi (m)	Hauteur maxi du plateau (m)	Hauteur du garde corps (cm)	PRODUIT OUVERT			Poids (kg)
				Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
PRESTO 3	2,94	0,94	85	200	150	65	19,5
PRESTO 4,5	4,44	2,44	85	380	205*	121*	30
PRESTO 6,5	6,54	4,54	85	560	410*	325*	51

MAGASINS

Référence	Code EAN	PRODUIT FERMÉ			Nombre de produits maxi par palette
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	
02400413	3178740189204	200	65	20	12
02400415	3178740189228	200	65	25	10
02400417**	3178740189235	200	65	45	6

ACCESSOIRE DE RECHANGE

PORTE-OUTILS TISSU
Réf. : 02379499
Code EAN : 3178740160487



* Avec stabilisateurs déployés.

** Modèle livré en 2 colis.